

◇調査票にご記入頂き、最適な台数のご提案を致します！

ご記入調査票用表

下記事項に記入及び選択をお願いします

①作物品種 機種名

②ハウスの素材 ガラス・合成樹脂・塩ビ・ポリエチレン

③ハウス形状

④カーテンの状況

⑤カーテンの種類

⑥隙間の程度

⑦設定温度

⑧暖房稼働時期

⑨ボイラーの併用

⑩ボイラーの種類

⑪昨シーズンの本ハウスでの

⑫夜冷温度・稼働時期

⑬ハウス所在地(市町村)

<備考>

お客様プロフィール

お名前

ご住所

電話番号() FAX番号()

E-mail:

<担当代理店>

株式会社フィスカ

〒440-0876 豊橋市西松山町123番地3

TEL:0532-39-8631 FAX:0532-39-8632

E-mail: feb_faisca@faisca.co.jp

HP: http://faisca.co.jp

ご記入調査票用表

下記事項に記入及び選択をお願いします

①作物品種 機種名

②ハウスの素材 合成樹脂・塩ビ・ポリエチレン

③ハウス形状

④カーテンの状況

⑤カーテンの種類

⑥隙間の程度

⑦設定温度

⑧暖房稼働時期

⑨ボイラーの併用

⑩ボイラーの種類

⑪昨シーズンの本ハウスでの

⑫夜冷温度・稼働時期

⑬ハウス所在地(市町村)

<備考>

お客様プロフィール

お名前

ご住所

電話番号() FAX番号()

E-mail:

<担当代理店>

株式会社フィスカ

〒440-0876 豊橋市西松山町123番地3

TEL:0532-39-8631 FAX:0532-39-8632

E-mail: feb_faisca@faisca.co.jp

HP: http://faisca.co.jp



炭酸ガス発生装置 FEB-proR

新展開

ディー・ディー・マルチ エー
D.D マルチ a



Faisca Espaço Brilhando
株式会社 フィスカ



全国どこへでも無料で
ご提案にお伺いします

※北海道・沖縄・離島についてはご相談下さい

FEB-DDマルチaの保証・アフターサービスにつきましては(株)フィスカが行います

FEB 株式会社フィスカ

0120-378-631

フィスカ

【本社】
愛知県豊橋市西松山町1 2 3 番地 3
TEL:0532-39-8631
FAX:0532-39-8632
E-mail:feb_info@faisca.co.jp
URL:https://faisca.co.jp

【熊本営業所】
熊本県熊本市東区長嶺東6丁目30-6
TEL:096-292-7667
【宮崎営業所】
宮崎県宮崎市神宮東2丁目13番25号103
TEL:0985-77-6177

2022年2月改訂

室内機と室外機を別々に設置したいお客様におすすめ

付属のフィルターを外してフィルターレスで使用すれば楽々メンテナンス
オプションの制御盤で5℃～30℃まで温度設定可能

ディー・ディー・マルチエー
DDマルチa



幅900×奥行500×高さ680(mm)
質量 45kg



※風向ガイドはオプションとなります
幅970×奥行383×高さ1155(mm)
質量 118kg

主な仕様		
製品名	FEB-DDマルチ	
種類	冷暖房兼用	
型式	FEBHP10-S	
電源	三相 200V 50/60Hz	
定格冷房能力(KW)	15.1 / 16.3	
冷房時消費電力(KW)	4.7 / 6.0	
冷房時運転電流(A)	16.7 / 19.2	
定格暖房能力(KW)	15.0 / 17.9	
暖房時消費電力(KW)	3.3 / 4.4	
暖房時運転電流(A)	13.4 / 14.7	
エネルギー消費効率 (COP)	冷房時	3.2 / 2.7
	暖房時	4.5 / 4.1
圧縮機電動機(KW)	3.8	
送風機電動機(W)	室内機:185/268×1 室外機:170/120×2	
吹出口風量(m3/min)	室内機:92 室外機:62.7 (※1)	
クランクケースヒーター(W)	70	
冷媒種別・冷媒量	R410A 3.2Kg	
設計圧力(MPa)	高圧部:4.15 低圧部:2.21	
製品質量(Kg)	室内機: 45 室外機:118	

(※1) 当社測定方法による ※商品仕様等につきましては改良改善のため予告なく変更する場合がございます

【設置事例】
愛知県田原市大葉生産者様
D. Dマルチa 2台
導入ハウス : 5.3a



既存機器が古くなってきた為、相談したところD. Dマルチaでの機器入れ替えの提案をいただきました。作物に直接風が当たらないようにしたいのでオプションの可変風向ガイドとDDフードも設置してもらいました。現時点では、今まで併用していたボイラーを使わなくてもD. Dマルチaだけで順調に稼働しています。現在、毎日温度データを取り作物にとってよりよい環境づくりを目指しています。 2021.11



室内機可変風向ガイドはオプションとなります







DDフードはオプションとなります



私も推薦します！！

オプション品 (別売)

重塩害・硫化対策仕様

 型番 DD-PFD	 型番 DD-FD01
 室内機可変風向ガイド 型番 DD-KFG	 室外機風向ガイド 型番 DD-FG

※この他にポリダクトなどございます

重塩害・硫化対策仕様はオプションとなります



海岸付近の方は室外機を重塩害仕様にする事で塩害を抑制することが可能です
または特殊な環境では、室内機を硫化対策仕様にする事でサビや腐食などを抑制することが可能です
お客様のご使用環境に応じてご提案させていただきます